



Erdungsfestpunkt Achse

Innenputz, Schalldämmmaß	52 dB
Stb-Wandplatte	
Dach Achse K-Z	25 dB
Blechschwimmbohle	

Baulicher Brandschutz

- tragende Bauteile feuerhemmend (FR0)
- Achsen Z
- Stb 18 cm über Dachstuhl feuerbeständig (FR0; Brandend)
- Achsen O
- feuerbeständig (FR0) bis UK Dachhaut

Angaben zu Dachlasten:

- PV-Anlage: 0,25 KN/m
- Installation: 0,15 KN/m²

Wandoberflächen Aussenwände:

- Stb-Wandplatten, d=18-22 cm Achse 1 / K - Z
- aussen fein gerollt
- innen schalungsglatt

Wandoberflächen Innenwände:

- Stb-Wandplatten, d=18-22 cm Achse 1, M und O
- einseitig mit Federblech fein geglättet
- einseitig schalungsglatt (außenputzfreie schalungsglatt)

Alle Maße am Bau prüfen!

Planausgabe			
Ex.	Datum	Empfänger	Name

Ind.	Datum	Änderung	Name
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

Auftraggeber: Breitsamer Entsorgungs-Recycling GmbH, Dachauer Str. 535, 80993 München
 Ansprechpartner: Herr Thomas Breitsamer, Tel. 0170/3760100, E-Mail: thb@breitsamer.com
 BAUHER: Breitsamer Entsorgungs-Recycling GmbH, Dachauer Str. 535, 80993 München
 PROJEKT: Bauvorhaben: Überdachte Lagerboxen und Aufbereitungsfläche
 Bauort: Am Neubuch, 80993 München

Positionenplan BA III PLAN Nr. P6-15496
Bereich Achse K-Z/1-5 Index
Grundrisse, Schnitte Maßstab

GEZEICHT: 21.04.2016 Erk
 GEWÄRT: Auftr. Nr. 23773 1: 25/100

Fa. Freudlspurger
 Bitzweg 8023 Neutling
 G. m. b. H. Tel. 08671/9981-0 Fax 08671/998199

Die Zeichnungen, die zugehörigen Erläuterungen und Berechnungen sowie ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch unbefugten zur Einsicht überlassen werden.